



Data & fakta

Specifikation

- Træsorter: rødgran, fyr; FSC-, PEFC- og HSH-certificeret kvalitetstræ
- Forarbejdning: uden splinter, støvfattig, tør
- Fremstillet efter svejtsisk træuldsstandard*, type LA1
- Ved tør lagring ubegrænset holdbarhed

Anvendelse

Den af malkerådgivere anbefalede tørrensning:

1. Brug en lille håndfuld (ca. 5-6 g) agroclean® pr. yveraftørring. Brug ny træuld til hvert dyr.
2. Tør yver og patter af med en håndfuld agroclean®.
3. Efter brug kan træulden gå ud med møget, komposteres eller genbruges som brændsel.

Ved fugtig rensning: læg den nødvendige træuld i en spand, tilføj et tilladt, flydende yverhygiejnemiddel og fyld op med ca. 40 °C varmt vand. Efter for-malkningen og kontrol af patternes første mælkestråler renses patterne og yverbunden med en håndfuld (ca. 5-6 g) godt opvredet agroclean® træuld. Brug frisk træuld til hvert dyr.

Fordele

- Kortere malketid pga. hurtigere tilløbende mælk
- Yverskånende og hudvenlig
- Størst mulig malkehygiejne på naturlig basis
- Økonomisk i brug

Leveringsenheder

- Varenr. 100183.D: salgsenhed (VE) PE-sæk med 12 kg baller
- Pakningsenhed (UV): 18/21/24 baller pr. palle



Kontakt

Lindner Suisse GmbH – www.lindner.ch (Landes repræsentanter efter forespørgsel)

*Werkstoffmonografie Holzwolle, side 49; www.lindner.ch

produceret af | made by:



Bleikenstrasse 98 | CH-9630 Wattwil | telefon +41 (0) 71 987 61 51 | fax +41 (0) 71 987 61 59 | holzwohle@lindner.ch | www.lindner.ch